Topovska Burgija Ø50 x 200 YGWC4-50S40F200-08 (WCMX080412) 37000373

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 50 mm
Dubina Bušenja : 200 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 40 mm
Dužina Prihvata : 70 mm
Ukupna Dužina : 302 mm
Pločica : WCMX080412

Topovska Burgija Ø49 x 196 YGWC4-49S40F196-08 (WCMX080412) 37000372

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 49 mm
Dubina Bušenja : 196 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 40 mm
Dužina Prihvata : 70 mm
Ukupna Dužina : 298 mm
Pločica : WCMX080412

Topovska Burgija Ø48 x 192 YGWC4-48S40F192-08 (WCMX080412) 37000371

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 48 mm
Dubina Bušenja : 192 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 40 mm
Dužina Prihvata : 70 mm
Ukupna Dužina : 294 mm
Pločica : WCMX080412

Topovska Burgija Ø47 x 188 YGWC4-47S40F188-08 (WCMX080412) 37000371

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 47 mm
Dubina Bušenja : 188 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 40 mm
Dužina Prihvata : 70 mm
Ukupna Dužina : 290 mm
Pločica : WCMX080412

I-One Driil Nosač S24 -8D (Fi 25.0- Fi 25.9 mm) ZD25008032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 25.0 mm – 25.9 mm
Radna Dubina : 208 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 298 mm

I-One Driil Nosač S24 -8D (Fi 24.0- Fi 24.9 mm) ZD24008032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm
Radna Dubina : 200 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 288 mm

I-One Driil Nosač S22 -8D (Fi 23.0- Fi 23.9 mm) ZD23008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 23.0 mm – 23.9 mm
Radna Dubina : 192 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 274 mm

Topovska Burgija Ø46 x 184 YGWC4-46S40F184-08 (WCMX080412) 37000369

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 46 mm
Dubina Bušenja : 184 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 40 mm
Dužina Prihvata : 70 mm
Ukupna Dužina : 286 mm
Pločica : WCMX080412

I-One Driil Nosač S24 -5D (Fi 24.0- Fi 24.9 mm) ZD24005032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm
Radna Dubina : 125 mm
Prečnik Prihvata :32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 214 mm

I-One Driil Nosač S22 -8D (Fi 22.0- Fi 22.9 mm) ZD22008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 22.0 mm – 22.9 mm
Radna Dubina : 176 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 258 mm

I-One Driil Nosač S20 -8D (Fi

20.0- Fi 20.9 mm) ZD20008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 20.0 mm – 20.9 mm
Radna Dubina : 168 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 250 mm

Topovska Burgija Ø45.0 x 180 YGWC4-45S32F180-06 (WCMX06T308) 37000368

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 45.0 mm
Dubina Bušenja : 180 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 282 mm
Pločica : WCMX06T308