

**Topovska Burgija Ø50 x 200**  
**YGWC4-50S40F200-08**  
**(WCMX080412 ) 37000373**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 50 mm  
Dubina Bušenja : 200 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 40 mm  
Dužina Prihvata : 70 mm  
Ukupna Dužina : 302 mm  
Pločica : WCMX080412

---

**Topovska Burgija Ø49 x 196**  
**YGWC4-49S40F196-08**  
**(WCMX080412 ) 37000372**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 49 mm  
Dubina Bušenja : 196 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 40 mm  
Dužina Prihvata : 70 mm  
Ukupna Dužina : 298 mm  
Pločica : WCMX080412

---

**Topovska Burgija Ø48 x 192**  
**YGWC4-48S40F192-08**  
**(WCMX080412 ) 37000371**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 48 mm  
Dubina Bušenja : 192 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 40 mm  
Dužina Prihvata : 70 mm  
Ukupna Dužina : 294 mm  
Pločica : WCMX080412

---

**Topovska Burgija Ø47 x 188**  
**YGWC4-47S40F188-08**  
**(WCMX080412 ) 37000371**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 47 mm  
Dubina Bušenja : 188 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 40 mm  
Dužina Prihvata : 70 mm  
Ukupna Dužina : 290 mm  
Pločica : WCMX080412

---

# **I-One Driil Nosač S24 -8D (Fi 25.0- Fi 25.9 mm) ZD25008032**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 25.0 mm – 25.9 mm

Radna Dubina : 208 mm

Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 298 mm

---

# **I-One Driil Nosač S24 -8D (Fi 24.0- Fi 24.9 mm) ZD24008032**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm

Radna Dubina : 200 mm

Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 288 mm

---

# **I-One Driil Nosač S22 -8D (Fi 23.0- Fi 23.9 mm) ZD23008025**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 23.0 mm – 23.9 mm

Radna Dubina : 192 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 274 mm

---

# **Topovska Burgija Ø46 x 184 YGWC4-46S40F184-08 (WCMX080412 ) 37000369**

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 46 mm

Dubina Bušenja : 184 mm (4 x D)

Prečnik Prihvata : 40 mm

Dužina Prihvata : 70 mm

Ukupna Dužina : 286 mm

Pločica : WCMX080412

---

# **I-One Driil Nosač S24 -5D (Fi 24.0- Fi 24.9 mm) ZD24005032**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm

Radna Dubina : 125 mm

Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 214 mm

---

# **I-One Driil Nosač S22 -8D (Fi 22.0- Fi 22.9 mm) ZD22008025**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 22.0 mm – 22.9 mm

Radna Dubina : 176 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 258 mm

---

# **I-One Driil Nosač S20 -8D (Fi**

# **20.0- Fi 20.9 mm) ZD20008025**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 20.0 mm – 20.9 mm

Radna Dubina : 168 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 250 mm

---

**Topovska Burgija Ø45.0 x 180**  
**YGWC4-45S32F180-06**  
**(WCMX06T308 ) 37000368**

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 45.0 mm

Dubina Bušenja : 180 mm (4 x D)

Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 282 mm

Pločica : WCMX06T308