I-One Driil Nosač S24 -3D (Fi 25.0- Fi 25.9 mm) ZD25003032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 25.0 mm – 25.9 mm
Radna Dubina : 78 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 170 mm

I-One Driil Nosač S24 -8D (Fi 25.0- Fi 25.9 mm) ZD25008032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 25.0 mm – 25.9 mm
Radna Dubina : 208 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 298 mm

I-One Driil Nosač S24 -8D (Fi

24.0- Fi 24.9 mm) ZD24008032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm
Radna Dubina : 200 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 288 mm

I-One Driil Nosač S24 -5D (Fi 24.0- Fi 24.9 mm) ZD24005032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm
Radna Dubina : 125 mm
Prečnik Prihvata :32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 214 mm

I-One Driil Nosač S24 -3D (Fi 24.0- Fi 24.9 mm) ZD24003032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm
Radna Dubina : 75 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 165 mm

I-One Driil Nosač S22 -8D (Fi 23.0- Fi 23.9 mm) ZD23008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 23.0 mm – 23.9 mm
Radna Dubina : 192 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 274 mm

I-One Driil Nosač S22 -5D (Fi 23.0- Fi 23.9 mm) ZD23005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 23.0 mm – 23.9 mm
Radna Dubina : 120 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 204 mm

I-One Driil Nosač S22 -8D (Fi 22.0- Fi 22.9 mm) ZD22008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 22.0 mm – 22.9 mm
Radna Dubina : 176 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 258 mm

I-One Driil Nosač S22 -5D (Fi 22.0- Fi 22.9 mm) ZD22005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 22.0 mm – 22.9 mm
Radna Dubina : 110 mm
Prečnik Prihvata : 25mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 193 mm

I-One Driil Nosač S22 -3D (Fi 22.0- Fi 22.9 mm) ZD22003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 22.00 mm – 22.9 mm
Radna Dubina : 66 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 150 mm

I-One Driil Nosač S22 -3D (Fi 23.0- Fi 23.9 mm) ZD23003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 23.0 mm – 23.9 mm
Radna Dubina : 72 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 157 mm

I-One Driil Nosač S20 -5D (Fi 21.0- Fi 21.9 mm) ZD21005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 21.0 mm – 21.9 mm
Radna Dubina : 110 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 193 mm