

I-One Driil Nosač S16 -5D (Fi 16.0- Fi 16.9 mm) ZD16005020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 16.0 mm – 16.9 mm

Radna Dubina : 85 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 160 mm

I-One Driil Nosač S16 -5D (Fi 17.0- Fi 17.9 mm) ZD17005020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 17.0 mm – 17.9 mm

Radna Dubina : 90 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 50 mm

Ukupna Dužina : 165 mm

I-One Driil Nosač S16 -8D (Fi

16.0- Fi 16.9 mm) ZD16008020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm

Radna Dubina : 136 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 50 mm

Ukupna Dužina : 209 mm

I-One Driil Nosač S16 -8D (Fi 17.0- Fi 17.9 mm) ZD17008020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 17.7 mm – 17.9 mm

Radna Dubina : 144 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 50 mm

Ukupna Dužina : 217 mm

I-One Driil Nosač S18 -3D (Fi 18.0- Fi 18.9 mm) ZD18003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 18.8 mm – 18.9 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 142 mm

I-One Driil Nosač S18 -3D (Fi 19.0- Fi 19.9 mm) ZD18003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 19.0 mm – 19.9 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 143 mm

I-One Driil Nosač S18 -5D (Fi 18.0- Fi 18.9 mm) ZD18005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 18.8 mm – 18.9 mm

Radna Dubina : 95 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 178 mm

I-One Driil Nosač S18 -5D (Fi 19.0- Fi 19.9 mm) ZD18005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 19.0 mm – 19.9 mm

Radna Dubina : 95 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 178 mm

I-One Driil Nosač S18 -8D (Fi 18.0- Fi 18.9 mm) ZD18008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 18.8 mm – 18.9 mm

Radna Dubina : 152mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 233 mm

I-One Driil Nosač S18 -8D (Fi 19.0- Fi 19.9 mm) ZD18008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 19.0 mm – 19.9 mm

Radna Dubina : 152 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 233 mm

I-One Driil Nosač S20 -3D (Fi 20.0- Fi 20.9 mm) ZD20003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 20.0 mm – 20.9 mm

Radna Dubina : 63 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 147 mm

I-One Driil Nosač S20 -5D (Fi 20.0- Fi 20.9 mm) ZD20005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 20.0 mm – 20.9 mm

Radna Dubina : 105 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 188 mm