Pločica za Bušenje SPMX 060204-ST – YG602 (Inox) 32000012

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 06 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius   : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 6 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Inox)

Pločica za Bušenje SPMX 07T308 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000007

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 07 mm
Debljina : T3 (3.97 mm)
Radius   : 0.8 mm

Prečnik Otvora : IC 7.94 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje SPMX 07T308-ST – YG602 (Inox) 32000013

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 07 mm
Debljina : T3 (3.97 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 7.94 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Inox)

Pločica za Bušenje SPMX 090408 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000008

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 09 mm
Debljina : 04 (4.30 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.80 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje SPMX 090408-ST – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000014

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 09 mm
Debljina : 04 (4.30 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.80 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Inox)

Pločica za Bušenje SPMX 110408 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 3200009

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 11 mm
Debljina : 04 (4.90 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 11.50 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SPMX
Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje SPMX 140512 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000009

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 14 mm
Debljina : 05 (5.30 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : IC 14.3 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje WCMX 040208 – YG602 (Čelik , Inox

, Sivi liv) 32000003

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 04 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 6.35 mm
Ugao : 60 step
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : WCMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje WCMX 050308 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv) 32000001

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 05 mm
Debljina : 03 (3.18 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 7.94 mm
Ugao : 60 step
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : WCMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje WCMX 06T308 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv) 32000002

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 06 mm
Debljina : T3 (3.18 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.53 mm
Ugao : 60 step
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : WCMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje WCMX 080412 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv) 32000004

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 08 mm
Debljina : 04 (4.76 mm)
Radius   : 1.2 mm
Prečnik Otvora : IC 12.70 mm
Ugao : 60 step
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : WCMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Topovska Burgija Ø13 x 65 YGSP5-13S20F065-05 (SPMX050204) 37000007

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 13 mm
Dubina Bušenja : 65 mm
Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 50 mm
Ukupna Dužina : 133 mm
Pločica : SPMX050204