

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 22.5 (Y221H2250) (9378)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	:	Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	:	22.5 mm
Tolerancija Prečnika	:	h7
Ugao Reznog Vrh	:	140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S22

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 23.0 (Y221H2300) (9377)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	:	Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	:	23.0 mm
Tolerancija Prečnika	:	h7
Ugao Reznog Vrh	:	140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S22

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 23.5 (Y221H2350) (9376)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 23.5 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S22

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 24 (Y241H2400) (9375)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 24.0 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S24

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 24.5 (Y241H2450) (9374)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 24.5 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S24

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 25.0 (Y241H2500) (9372)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 25.0 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S24

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 26.0 (Y261H2600) (9371)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 26.0 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S26

I-One Driil Nosač S10 -3D (Fi 10.00 – Fi 10.4 mm) ZD10003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.00 mm – 10.40 mm
Radna Dubina : 31.5 mm
Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm
Ukupna Dužina : 103 mm

I-One Driil Nosač S10 -3D (Fi 10.5 – Fi 10.9 mm) ZD10503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.50 mm – 10.90 mm

Radna Dubina : 31.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 103 mm

I-One Driil Nosač S10 -3D (Fi 11.0 – Fi 11.4 mm) ZD11003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.0 mm – 11.4 mm

Radna Dubina : 34.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 105 mm

I-One Driil Nosač S10 -3D (Fi 11.5- Fi 11.9 mm) ZD11503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.5 mm – 11.9 mm

Radna Dubina : 36mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 106mm

I-One Driil Nosač S10 -5D (Fi 10.00 – Fi 10.4 mm) ZD10005016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.00 mm – 10.40 mm

Radna Dubina : 52.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 123 mm