

I-One Driil Nosač S14 -5D (Fi 15.5- Fi 15.9 mm) ZD15005016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm

Radna Dubina : 77 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 150 mm

I-One Driil Nosač S14 -5D (Fi 15.5- Fi 15.9 mm) ZD15505016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm

Radna Dubina : 80 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 152 mm

I-One Driil Nosač S14 -8D (Fi

14.0- Fi 14.4 mm) ZD14008016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 140 mm – 14.4 mm

Radna Dubina : 116 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 186 mm

I-One Driil Nosač S14 -8D (Fi 14.5- Fi 14.9 mm) ZD14508016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.5 mm – 14.9 mm

Radna Dubina : 120 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 198 mm

I-One Driil Nosač S14 -8D (Fi 15.0- Fi 15.4 mm) ZD15008016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.0 mm – 15.4 mm

Radna Dubina : 124 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 195 mm

I-One Drill Nosač S14 -8D (Fi 15.5- Fi 15.9 mm) ZD15508016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm

Radna Dubina : 128 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 198 mm

I-One Drill Nosač S16 -3D (Fi 16.0- Fi 16.9 mm) ZD16003020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 16.0 mm – 16.9 mm

Radna Dubina : 51 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 127 mm

I-One Driil Nosač S16 -5D (Fi 16.0- Fi 16.9 mm) ZD16005020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 16.0 mm – 16.9 mm

Radna Dubina : 85 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 160 mm

I-One Driil Nosač S16 -5D (Fi 17.0- Fi 17.9 mm) ZD17005020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 17.0 mm – 17.9 mm

Radna Dubina : 90 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 50 mm

Ukupna Dužina : 165 mm

I-One Driil Nosač S16 -8D (Fi 16.0- Fi 16.9 mm) ZD16008020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm

Radna Dubina : 136 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 50 mm

Ukupna Dužina : 209 mm

I-One Driil Nosač S16 -8D (Fi 17.0- Fi 17.9 mm) ZD17008020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 17.7 mm – 17.9 mm

Radna Dubina : 144 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 50 mm

Ukupna Dužina : 217 mm

I-One Driil Nosač S18 -3D (Fi 18.0- Fi 18.9 mm) ZD18003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 18.8 mm – 18.9 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 142 mm