

Topovska Burgija Ø40.5 x 120 YGWC3-40.5S32F120-06 (WCMX06T308) 37000765

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 40.5 mm
Dubina Bušenja : 120 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 207 mm
Pločica : WCMX06T308

I-One Drill Nosač S10 -8D (Fi 11.5- Fi 11.9 mm) ZD11508016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.5 mm – 11.9 mm
Radna Dubina : 96 mm
Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm
Ukupna Dužina : 163 mm

Topovska Burgija Ø41.5 x 123

YGWC3-39.5S32F123-06

(WCMX06T308) 37000766

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 41.5 mm
Dubina Bušenja : 123 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 210 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø42.5 x 126

YGWC3-42.5S32F126-06

(WCMX06T308) 37000767

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 42.5 mm
Dubina Bušenja : 126 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 213 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø43.5 x 129

YGWC3-43.5S32F129-06

(WCMX06T308) 37000768

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 43.5 mm
Dubina Bušenja : 129 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 216 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø44.5 x 132

YGWC3-44.5S32F132-06

(WCMX06T308) 37000769

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 44.5 mm
Dubina Bušenja : 132 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 219 mm
Pločica : WCMX06T308

I-One Driil Nosač S10 -3D (Fi 11.0 – Fi 11.4 mm) ZD11003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.0 mm – 11.4 mm

Radna Dubina : 34.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 105 mm

I-One Driil Nosač S10 -3D (Fi 11.5- Fi 11.9 mm) ZD11503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.5 mm – 11.9 mm

Radna Dubina : 36mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 106mm

I-One Driil Nosač S12 -3D (Fi 12.0- Fi 12.4 mm) ZD12003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.0 mm – 12.4 mm

Radna Dubina : 37 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 110 mm

I-One Driil Nosač S12 -3D (Fi 12.5- Fi 12.9 mm) ZD12503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.5 mm – 12.9 mm

Radna Dubina : 39 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 111 mm

I-One Driil Nosač S10 -3D (Fi

10.00 – Fi 10.4 mm) ZD10003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.00 mm – 10.40 mm

Radna Dubina : 31.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 103 mm

I-One Driil Nosač S10 -3D (Fi 10.5 – Fi 10.9 mm) ZD10503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.50 mm – 10.90 mm

Radna Dubina : 31.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 103 mm