

I-One Driil Nosač S18 -3D (Fi 19.0- Fi 19.9 mm) ZD18003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 19.0 mm – 19.9 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 143 mm

I-One Driil Nosač S18 -5D (Fi 18.0- Fi 18.9 mm) ZD18005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 18.8 mm – 18.9 mm

Radna Dubina : 95 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 178 mm

I-One Driil Nosač S18 -5D (Fi

19.0- Fi 19.9 mm) ZD18005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 19.0 mm – 19.9 mm

Radna Dubina : 95 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 178 mm

I-One Driil Nosač S18 -8D (Fi 18.0- Fi 18.9 mm) ZD18008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 18.8 mm – 18.9 mm

Radna Dubina : 152mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 233 mm

I-One Driil Nosač S18 -8D (Fi 19.0- Fi 19.9 mm) ZD18008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 19.0 mm – 19.9 mm

Radna Dubina : 152 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 233 mm

I-One Drill Nosač S20 -3D (Fi 20.0- Fi 20.9 mm) ZD20003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 20.0 mm – 20.9 mm

Radna Dubina : 63 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 147 mm

I-One Drill Nosač S20 -5D (Fi 20.0- Fi 20.9 mm) ZD20005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 20.0 mm – 20.9 mm

Radna Dubina : 105 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 188 mm

I-One Drill Nosač S20 -5D (Fi 21.0- Fi 21.9 mm) ZD21005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 21.0 mm – 21.9 mm

Radna Dubina : 110 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 193 mm

I-One Drill Nosač S20 -8D (Fi 20.0- Fi 20.9 mm) ZD20008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 20.0 mm – 20.9 mm

Radna Dubina : 168 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 250 mm

I-One Drill Nosač S20-3D (Fi 21.0- Fi 21.9 mm) ZD21003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 21.0 mm – 21.9 mm

Radna Dubina : 66 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 150 mm

I-One Drill Nosač S22 -3D (Fi 22.0- Fi 22.9 mm) ZD22003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 22.00 mm – 22.9 mm

Radna Dubina : 66 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 150 mm

I-One Driil Nosač S22 -3D (Fi 23.0- Fi 23.9 mm) ZD23003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 23.0 mm – 23.9 mm

Radna Dubina : 72 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 157 mm