

I-One Driil Nosač S12 -3D (Fi 13.5- Fi 13.9 mm) ZD13503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 13.5 mm – 13.9 mm

Radna Dubina : 42 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 113 mm

I-One Driil Nosač S14 -3D (Fi 14.0- Fi 14.4 mm) ZD14003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.0 mm – 14.4 mm

Radna Dubina : 43 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 116 mm

I-One Driil Nosač S12 -3D (Fi

13.0- Fi 13.49 mm) ZD13003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 13.0 mm – 13.49 mm

Radna Dubina : 40 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 113 mm

Topovska Burgija Ø45.5 x 135 YGWC3-45.5S32F135-06 (WCMX06T308) 37000770

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 45.5 mm

Dubina Bušenja : 135 mm (3 x D)

Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 237 mm

Pločica : WCMX06T308

I-One Driil Nosač S14 -3D (Fi 14.5- Fi 14.9 mm) ZD14508016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.50 mm – 14.9 mm

Radna Dubina : 45mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 118 mm

I-One Driil Nosač S14 -3D (Fi 15.0- Fi 15.4 mm) ZD15003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.0 mm – 15.4 mm

Radna Dubina : 46 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 120 mm

I-One Driil Nosač S14 -3D (Fi

15.5- Fi 15.9 mm) ZD15503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm

Radna Dubina : 48 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 121 mm

I-One Driil Nosač S16 -3D (Fi 16.0- Fi 16.9 mm) ZD16003020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 16.0 mm – 16.9 mm

Radna Dubina : 51 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 127 mm

I-One Driil Nosač S18 -3D (Fi 18.0- Fi 18.9 mm) ZD18003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 18.8 mm – 18.9 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 142 mm

I-One Driil Nosač S18 -3D (Fi 19.0- Fi 19.9 mm) ZD18003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 19.0 mm – 19.9 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 143 mm

I-One Driil Nosač S20 -3D (Fi 20.0- Fi 20.9 mm) ZD20003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 20.0 mm – 20.9 mm

Radna Dubina : 63 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 147 mm

I-One Driil Nosač S20-3D (Fi 21.0- Fi 21.9 mm) ZD21003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 21.0 mm – 21.9 mm

Radna Dubina : 66 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 150 mm