I-One Driil Nosač S22 -5D (Fi 22.0- Fi 22.9 mm) ZD22005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 22.0 mm – 22.9 mm
Radna Dubina : 110 mm
Prečnik Prihvata : 25mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 193 mm

I-One Driil Nosač S22 -5D (Fi 23.0- Fi 23.9 mm) ZD23005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 23.0 mm – 23.9 mm
Radna Dubina : 120 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 204 mm

I-One Driil Nosač S22 -8D (Fi

22.0- Fi 22.9 mm) ZD22008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 22.0 mm – 22.9 mm
Radna Dubina : 176 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 258 mm

I-One Driil Nosač S22 -8D (Fi 23.0- Fi 23.9 mm) ZD23008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 23.0 mm – 23.9 mm
Radna Dubina : 192 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 274 mm

I-One Driil Nosač S24 -3D (Fi 24.0- Fi 24.9 mm) ZD24003032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm
Radna Dubina : 75 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 165 mm

I-One Driil Nosač S24 -3D (Fi 25.0- Fi 25.9 mm) ZD25003032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 25.0 mm – 25.9 mm
Radna Dubina : 78 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 170 mm

I-One Driil Nosač S24 -5D (Fi 24.0- Fi 24.9 mm) ZD24005032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm
Radna Dubina : 125 mm
Prečnik Prihvata :32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 214 mm

I-One Driil Nosač S24 -8D (Fi 24.0- Fi 24.9 mm) ZD24008032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm
Radna Dubina : 200 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 288 mm

I-One Driil Nosač S24 -8D (Fi 25.0- Fi 25.9 mm) ZD25008032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 25.0 mm – 25.9 mm
Radna Dubina : 208 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 298 mm

Pločica za Bušenje SPMX 050204 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000005

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 05 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius   : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 5 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje SPMX 050204-ST – YG602 (Inox) 32000011

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 05 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius   : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 5 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Inox)

Pločica za Bušenje SPMX 060204 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000006

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 06 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius   : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 6 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SPMX
Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)