Glodački Prihvat F90-ADKT15-D100Z8S32 (ADKT 1505) 17000524

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-ADKT15-D100Z8S32
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 100 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 32 / 65 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 15.0 mm
Korištena Pločica : ADKT 1505
Napadni ugao : 90 st.
Broj Zubi (Pločica) : 8

Glodački Prihvat F90-APKT10-D50Z6S22 (APKT 1003) 17000215

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT10-D50Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 10.0 mm
Korištena Pločica : APKT 1003
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-OFER07-D100Z6S32-WOC (OFER 0704) 17000486

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-OFER07-D100Z6S32-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 112 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 32 / 80 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm
Korištena Pločica : OFER 0704
Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08-D100Z7S32 (ONMU08) 17000495

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D100Z7S32
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 112 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 32 / 67 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D100Z10S32 (SNMX 1206) 17000512

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D100Z10S32
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 113 mm
Duzina Nosača : 52 mm
Precnik Prihvata : fi 32 / 67 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 10

Glodački Prihvat F-RDKT12-D50Z5S22 (RDKT 1204) 17000029

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F-RDKT12-D50Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 38 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : RDKT 1204
Napadni ugao : Zavisno od Dubine
Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodačka Glava F45-SEKT12-D40Z4S16 (SEKT 1204)) 17000031

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D40Z4S16
Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm
Prečnik Prihvata : fi 54 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodačka Glava F45-SEKT12-D63Z4S22 (SEKT 1204)) 17000033

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D63Z4S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Prihvata : fi 77 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 4

HIGH-FEED Glodačka Glava FHF-SDMW12-D80Z6S27 (SDMT , SDMW 1204)) 17000606

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : FHF-SDMW12-D80Z6S27
Efektivni Rezni Prečnik : fi 62.4 mm
Prečnik Prihvata : fi 80 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 1.8 / 50
Korištena Pločica : SDMT / SDMW 1204
Napadni ugao : Zavisno od Dubine
Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodački Prihvat F-RDKT12-D63Z6S22 (RDKT 1204) 17000030

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F-RDKT12-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 51 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 48 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : RDKT 1204
Napadni ugao : Zavisno od Dubine
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodačka Glava F45-SEKT12-

D50Z5S22 (SEKT 1204)) 17000032

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D50Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm
Prečnik Prihvata : fi 64 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08-D125Z8S40-WOC (ONMU08) 17000496

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D125Z8S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 137 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 87 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 8