Spiralni Metrički Fini Ureznik M10 x 0.75 (TC963456 – YG TAP ALU – Bez Presvlake)

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 0.75
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 36 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 9.2 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm
Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 45 stepeni
– Obradni Materjal : Aluminium
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni UNF Ureznik 7/8“ – 14

UNF (TD 874762 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/8“ – 14 UNF
Radna Dužina : 26 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 20.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm
Ukupna Dužina : 125 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

Ravni UNF Ureznik 7/8“ – 14

UNF (TC 864762 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/8“ – 14 UNC
Radna Dužina : 26 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 20.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm
Ukupna Dužina : 125 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Fini

Ureznik M16 x 1.5 (TD844616-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M16 x 1.5
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 14.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Ravni UNF Ureznik 1“ – 12 UNF

(TD 874802 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1“ – 12 UNF
Radna Dužina : 28 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 23.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 20 mm
Ukupna Dužina : 140 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

Ravni UNF Ureznik 3/4″ – 16

UNF (TD 874722 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/4″ – 16 UNF
Radna Dužina : 25 mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 17.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 14 mm
Ukupna Dužina : 110 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

Ravni UNF Ureznik 5/8“ – 18

UNF (TD 874662 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/8“ – 18 UNF
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 14.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 12 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

Ravni UNF Ureznik 9/16“ – 18

UNF (TD 874622 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 9/16“ – 18 UNF
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 12.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 11 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

Ravni UNF Ureznik 1/2“ – 20

UNF (TD 874582 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/2“ – 20 UNF
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 11.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

Ravni UNF Ureznik 7/16“ – 20

UNF (TD 874542 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/16“ – 20 UNF
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 9.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 8 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

Ravni UNF Ureznik 3/8“ – 24

UNF (TD 874502 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/8“ – 24 UNF
Radna Dužina : 18 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

Ravni UNF Ureznik 5/16“ – 24

UNF (TD 874462 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/16“ – 24 UNF
Radna Dužina : 17 mm
Dužina Vrata : 35 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 6.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 8 mm
Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka