Spiralni UNF Ureznik #8 – 36 UNF (TC 864302 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #8 – 36 UNF
Radna Dužina : 8 mm
Dužina Vrata : 21 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 4.5 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni UNF Ureznik #6 – 40 UNF (TC 864262- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #6 – 40 UNF
Radna Dužina : 7 mm
Dužina Vrata : 20 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 4 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni UNF Ureznik #5 – 44 UNF (TC 864222- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #5 – 44 UNF
Radna Dužina : 7 mm
Dužina Vrata : 18 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 2.7 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 3.5 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni UNF Ureznik #4 – 48 UNF (TC 864182- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #4 – 48 UNF
Radna Dužina : 6 mm
Dužina Vrata : 18 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 2.4 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 3.5 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni UNC Ureznik 1“ – 8 (TD 824782- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1“ – 8 UNC
Radna Dužina : 30 mm
Dužina Vrata : 60 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 22.25 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNC Ureznik 7/8“ – 9 UNC (TD 824742- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/8“ – 9 UNC
Radna Dužina : 27 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 19.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNC Ureznik 3/4″ – 10 UNC (TD 824702- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/4″ – 10 UNC
Radna Dužina : 25 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 16.50 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 14 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNC Ureznik 5/8“ – 11 UNC (TD 824642- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/8“ – 11 UNC
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 13.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 12 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNC Ureznik 9/16“ – 12 UNC (TD 824602- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj :9/16“ – 12 UNC
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 12.25 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 11 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNC Ureznik 1/2“ – 13 UNC (TD 824562- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/2“ – 13 UNC
Radna Dužina : 20mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 10.75 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNC Ureznik 7/16“ – 14 (TD 824522- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/16“ – 14 UNC
Radna Dužina : 17 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 9.4 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 8 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNC Ureznik 3/8“ – 16 UNC (TD 824482- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/8“ – 16 UNC
Radna Dužina : 16 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka