Spiralni Metrički Fini Ureznik M30 x 2 (TD8448966-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M30 x 2
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 57 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 28 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 22 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M28 x 1.5 (TD844916-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M28 x 1.5
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 26.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M27 x 1.5 (TD844886-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M27 x 1.5
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 25.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M27 x 2.0 (TD844806-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M27 x 2.0
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 25 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M26 x 1.5 (TD844856-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M26 x 1.5
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 24.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M24 x 1.5 (TD844806-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M24 x 1.5
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 22.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M24 x 2 (TD844796-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M24 x 2
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 22 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M22 x 1 (TD844776-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M22 x 1
Radna Dužina : 14 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 21 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M22 x 1.5 (TD844766-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M22 x 1.5
Radna Dužina : 17 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 20.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M20 x 1 (TD844736-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M20 x 1
Radna Dužina : 14 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 19 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 16 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M20 x 1.5 (TD844726-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M20 x 1.5
Radna Dužina : 17 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 18.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 16 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M18 x 1 (TD844686-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M18 x 1
Radna Dužina : 13 mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 17 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 14 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka