

# Spiralni UNC Ureznik 1" – 8 (TD 824782- Combo Taps – TIN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1" – 8 UNC

Radna Dužina : 30 mm

Dužina Vrata : 60 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 22.25 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

# Spiralni UNC Ureznik 1" – 8 UNC (TC 824782- Combo Taps – Bez Presvlake)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1" – 8 UNC

Radna Dužina : 30 mm

Dužina Vrata : 60 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 22.25 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : Bez Presvlake
-

# Spiralni UNC Ureznik 1/2" – 13 UNC (TD 824562- Combo Taps – TIN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/2" – 13 UNC

Radna Dužina : 20mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 10.75 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 9 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

# **Spiralni UNC Ureznik 1/2" – 13 UNC (TC 824562- Combo Taps – Bez Presvlake)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : 1/2" – 13 UNC

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 10.75 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 9 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- UNC Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : Bez Presvlake
-

# Spiralni UNC Ureznik 1/4" – 20 (TD 824402- Combo Taps – TIN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/4" – 20 UNC

Radna Dužina : 13 mm

Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 5.2 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 7 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

# Spiralni UNC Ureznik 1/4" – 20 UNC (TC824402- Combo Taps – Bez Presvlake)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/4" – 20 UNC

Radna Dužina : 13 mm

Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 5.2 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 7 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : Bez Presvlake
-

# **Spiralni UNC Ureznik 3/4" – 10 UNC (TD 824702- Combo Taps – TIN Presvlaka)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : 3/4" – 10 UNC

Radna Dužina : 25 mm

Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 16.50 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 14 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- UNC Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

# Spiralni UNC Ureznik 3/4" – 10 UNC (TC 824702- Combo Taps – Bez Presvlake)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/4" – 10 UNC

Radna Dužina : 25 mm

Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 16.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 14 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : Bez Presvlake
-

# **Spiralni UNC Ureznik 3/8" – 16 UNC (TD 824482- Combo Taps – TIN Presvlaka)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : 3/8" – 16 UNC

Radna Dužina : 16 mm

Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 8 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 9 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- UNC Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

# **Spiralni UNC Ureznik 3/8" – 16 UNC (TC 824482- Combo Taps – Bez Presvlake)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : 3/8" – 16 UNC

Radna Dužina : 16 mm

Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : 8 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 9 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- UNC Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : Bez Presvlake
-

# **Spiralni UNC Ureznik 5/16" – 18 (TD 824442- Combo Taps – TIN Presvlaka)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : 5/16" – 18 UNC

Radna Dužina : 14 mm

Dužina Vrata : 35 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 6.6 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 8 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- UNC Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

# **Spiralni UNC Ureznik 5/16" – 18 UNC (TC824442- Combo Taps – Bez Presvlake)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : 5/16" – 18 UNC

Radna Dužina : 14 mm

Dužina Vrata : 35 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 6.6 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 8 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- UNC Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 2B
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : Bez Presvlake