Ravni UNF Ureznik #10 – 32 UNF (TD874342 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-32 UNC
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 4.1 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm
Ukupna Dužina : 70 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

Ravni UNC Ureznik #10 – 24 UNC (TDJ01322 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-24 UNC
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm
Ukupna Dužina : 70 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 3B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlakom

Ravni UNC Ureznik #10 – 24 UNC (TCJ01322 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-24 UNC
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm
Ukupna Dužina : 70 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 3B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Fini Ureznik M10 x 0.75 (TD854456 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 0.75
Radna Dužina : 18 mm
Dužina Vrata : 36 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 9.2 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm
Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Ravni Metrički Fini Ureznik M10 x 0.75 (TC854456 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 0.75
Radna Dužina : 18 mm
Dužina Vrata : 36 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 9.2 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm
Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Ureznik M10 x 1.5 (TDJ05426 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 10 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 4H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Ravni Metrički Ureznik M10 x 1.5 (TCJ05426 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 10 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 4H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Ureznik M10 x 1.5 (TCJ05426 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 10 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 4H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni UNC Ureznik #10-24UNC (TC824322- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-24UNC
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni UNC Ureznik #10-24 UNC (TD824322- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-24UNC
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNF Ureznik #10-32UNF (TC864342- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-32UNF
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 4.1 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni UNF Ureznik #10-32UNC (TD864342- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : UNF #10-32UNF
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 4.1 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka