Spiralni Metrički Ureznik M9 x 1.25 (TC804396 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M9 x 1.25
Radna Dužina : 13 mm
Dužina Vrata : 35 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 7.8 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Ureznik M10 x 1.5 (TC804426 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 10 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni UNC Ureznik #10-24 UNC (TD824322- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-24UNC
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Ravni Metrički Ureznik M10 x 1.5 (TCJ05426 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 10 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 4H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Ureznik M10 x 1.5 (TCJ05426 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 10 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 4H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Ureznik M10 x 1.5 (TDJ05426 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 10 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 4H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Ravni UNC Ureznik #10 – 24 UNC (TCJ01322 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-24 UNC
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm
Ukupna Dužina : 70 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 3B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni UNC Ureznik #10 – 24 UNC (TDJ01322 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-24 UNC
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm
Ukupna Dužina : 70 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 3B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlakom

Spiralni Metrički Ureznik M10 x 1.5 (TC312426 – YG TAP Steel – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 10 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : c
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Ureznik M10 x 1.5 (TD312426 – YG TAP Steel – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 10 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M10 x 0.75 (TC413456 – YG TAP Steel – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 0.75
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 36 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm
Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Fini Ureznik M10 x 0.75 (TD413456 – YG TAP Steel – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 0.75
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 36 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm
Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i Prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka