Ravni Metrički Fini Ureznik M10 x 1.25 (TC 854436 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.25
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.8 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Fini Ureznik M8 x 0.75 (TC 854386 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M8 x 0.75
Radna Dužina : 14 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 7.2 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm
Ukupna Dužina : 80 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Fini Ureznik M8 x 1 (TC 854376 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M8 x 1
Radna Dužina : 17 mm
Dužina Vrata : 36 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 7 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm
Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Fini Ureznik M7 x 0.75 (TC 854356 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M7 x 0.75
Radna Dužina : 14 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 6.2 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 5.5 mm
Ukupna Dužina : 80 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Fini Ureznik M6 x 0.5 (TC 854336 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M6 x 0.5
Radna Dužina : 13 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 5.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 4.5 mm
Ukupna Dužina : 80 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Fini Ureznik M6 x 0.75 (TC 854326 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M6 x 0.75
Radna Dužina : 13 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 5.2 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 4.5 mm
Ukupna Dužina : 80 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Fini Ureznik M5 x 0.5 (TC 854296 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M5 x 0.5
Radna Dužina : 11 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 4.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 3.5 mm
Ukupna Dužina : 70 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Fini Ureznik M4 x 0.5 (TC 854256 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M4 x 0.5
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 21 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 2.8 mm
Ukupna Dužina : 63 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni UNF Ureznik 1“ – 12 (TD 864802- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : 1“ – 12 UNF
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 23.25 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNF Ureznik 7/8“ – 14 (TD 864762- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : 7/8“ – 14 UNF
Radna Dužina : 17 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 20.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNF Ureznik 3/4″ – 16 (TD 864722- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : 3/4″ – 16 UNF
Radna Dužina : 17 mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 17.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 14 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNF Ureznik 5/8“ – 18 (TD 864662- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : 5/8“ – 18 UNF
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 14.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 12 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka