

# Ravni UNF Ureznik 1" – 12 UNF (TD 874802 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1" – 12 UNF

Radna Dužina : 28 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora :  $\phi$  23.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata :  $\phi$  20 mm

Ukupna Dužina : 140 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Ravni Ureznik
  - Ugao Spirale : 0 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : B
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Prolazna rupa
  - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

# Ravni UNF Ureznik 7/8" – 14 UNF (TD 874762 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/8" – 14 UNF

Radna Dužina : 26 mm

Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 20.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Ukupna Dužina : 125 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Ravni Ureznik
  - Ugao Spirale : 0 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : B
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Prolazna rupa
  - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

# Ravni UNF Ureznik 3/4" – 16 UNF (TD 874722 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/4" – 16 UNF

Radna Dužina : 25 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 17.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 14 mm

Ukupna Dužina : 110 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Ravni Ureznik
  - Ugao Spirale : 0 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : B
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Prolazna rupa
  - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

# Ravni UNF Ureznik 5/8" – 18 UNF (TD 874662 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/8" – 18 UNF

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 14.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 12 mm

Ukupna Dužina : 100 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Ravni Ureznik
  - Ugao Spirale : 0 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : B
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Prolazna rupa
  - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

# Ravni UNF Ureznik 9/16" – 18 UNF (TD 874622 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 9/16" – 18 UNF

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora :  $\phi$  12.9 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata :  $\phi$  11 mm

Ukupna Dužina : 100 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Ravni Ureznik
  - Ugao Spirale : 0 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : B
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Prolazna rupa
  - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

# Ravni UNF Ureznik 1/2" – 20 UNF (TD 874582 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/2" – 20 UNF

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora :  $\phi$  11.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata :  $\phi$  9 mm

Ukupna Dužina : 100 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Ravni Ureznik
  - Ugao Spirale : 0 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : B
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Prolazna rupa
  - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

# Ravni UNF Ureznik 7/16" – 20 UNF (TD 874542 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/16" – 20 UNF

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora :  $\phi$  9.9 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata :  $\phi$  8 mm

Ukupna Dužina : 100 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Ravni Ureznik
  - Ugao Spirale : 0 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : B
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Prolazna rupa
  - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

# Ravni UNF Ureznik 3/8" – 24 UNF (TD 874502 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/8" – 24 UNF

Radna Dužina : 18 mm

Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora :  $\phi$  8.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata :  $\phi$  9 mm

Ukupna Dužina : 100 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Ravni Ureznik
  - Ugao Spirale : 0 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : B
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Prolazna rupa
  - Presvlaka : TiN Presvlaka
-



# Ravni UNF Ureznik 5/16" – 24 UNF (TD 874462 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/16" – 24 UNF  
Radna Dužina : 17 mm  
Dužina Vrata : 35 mm (Dubina Urezivanja)  
Prečnik Otvora :  $\phi$  6.9 mm  
Broj Zubi : 3  
Prečnik Prihvata :  $\phi$  8 mm  
Ukupna Dužina : 90 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Ravni Ureznik
  - Ugao Spirale : 0 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : B
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Prolazna rupa
  - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

# Ravni UNF Ureznik 1/4" – 28 UNF (TD 874422 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/4" – 28 UNF

Radna Dužina : 17 mm

Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora :  $\phi$  5.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata :  $\phi$  7 mm

Ukupna Dužina : 80 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Ravni Ureznik
  - Ugao Spirale : 0 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : B
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Prolazna rupa
  - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

# Ravni UNF Ureznik #12 – 28 UNF (TD 874382 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #12 – 28 UNF

Radna Dužina : 16 mm

Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora :  $\phi$  4.7 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata :  $\phi$  6 mm

Ukupna Dužina : 80 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Ravni Ureznik
  - Ugao Spirale : 0 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 2B
  - Forma Profila : B
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Prolazna rupa
  - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

# Ravni UNF Ureznik #8 – 36 UNF (TD 874302 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #8 – 36 UNF

Radna Dužina : 13 mm

Dužina Vrata : 21 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora :  $\phi$  3.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata :  $\phi$  4.5 mm

Ukupna Dužina : 63 mm

### Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
- HSS-E Materijal
- Ravni Ureznik
- Ugao Spirale : 0 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 2B
- Forma Profila : B
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Prolazna rupa
- Presvlaka : TiN Presvlaka