

Spiralni UNC Ureznik 5/8" – 11 UNC (TD 824642- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/8" – 11 UNC

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 13.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 12 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni UNC Ureznik 5/8" – 11 UNC (TC 824642- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/8" – 11 UNC

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 13.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 12 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNC Ureznik 7/16" – 14 (TD 824522- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/16" – 14 UNC

Radna Dužina : 17 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : ϕ 9.4 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : ϕ 8 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni UNC Ureznik 7/16" – 14 UNC (TC 824522- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/16" – 14 UNC

Radna Dužina : 17 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : ϕ 9.4 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : ϕ 8 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNC Ureznik 7/8" – 9 UNC (TD 824742- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/8" – 9 UNC

Radna Dužina : 27 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 19.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni UNC Ureznik 7/8" – 9 UNC (TC 824742- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/8" – 9 UNC

Radna Dužina : 27 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 19.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNC Ureznik 9/16" – 12 UNC (TD 824602- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 9/16" – 12 UNC

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : ϕ 12.25 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : ϕ 11 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni UNC Ureznik 9/16" – 12 UNC (TC 824602- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 9/16" – 12 UNC

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 12.25 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 11 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNF Ureznik #10-32UNC (TD864342- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : UNF #10-32UNF

Radna Dužina : 10 mm

Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 4.1 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni UNF Ureznik #10-32UNF (TC864342- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-32UNF

Radna Dužina : 10 mm

Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : ϕ 4.1 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : ϕ 6 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNF Ureznik #12 – 28 (TD 864382- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #12 – 28 UNF

Radna Dužina : 10 mm

Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : ϕ 4.7 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : ϕ 6 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni UNF Ureznik #12 – 28 UNF (TC 864382- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #12 – 28 UNF

Radna Dužina : 10 mm

Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : ϕ 4.7 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : ϕ 6 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 2B
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : Bez Presvlake