

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-PWLNR        06 (WN0604) 27001076**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PWLNR 06

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-PWLNR        06 (WN0604) 27001078**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLNR 06

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat                    za                    Unutarnje  
Struganje                S32T-PWLNR            06  
(WN0604)    27001080**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLNR 06

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat                    za                    Unutarnje  
Struganje                S25S-PWLNR            08C  
(WN0804)    27001082**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLNR 08C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S32T-PWLNR        08  
(WN0804) 27001084**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLNR 08C  
Duzina Nosača : 40 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : WN0804  
Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S40U-PWLNR        08C  
(WN0804) 27001086**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PWLNR 0C  
Duzina Nosača : 350 mm  
Precnik Prihvata : fi 40 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.  
Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S40U-MWLNR        08  
(WN0804)    27001074**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MWLNR 08

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  40 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  50 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S16P-MWLNR        06  
(WN0604)    27001064**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-MWLNR 06

Duzina Nosača : 170 mm  
Precnik Prihvata : fi 16 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.  
Korištena Pločica : WN0604  
Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat za Unutarnje  
Struganje S20R-MWLNR 06  
(WN0604) 27001066**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MWLNR 06  
Duzina Nosača : 200 mm  
Precnik Prihvata : fi 20 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.  
Korištena Pločica : WN0604  
Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat za Unutarnje  
Struganje S25S-MWLNR 06**

# **(WN0604) 27001068**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MWLNR 06

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-MWLNR        08 (WN0804) 27001070**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MWLNR 08

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S32T-MWLNR        08 (WN0804) 27001072**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MWLNR 08

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  32 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  40 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.