

Pločica za Struganje CNMG 120408-UM YG3030 (Čelik, Inox – Normal-Nestabilna Obrada) 22000140

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje CNMG 120408-UC YG3020 (Čelik – Srednje Gruba Obrada)

22000102

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DCMT 070204-UG YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000211

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 07 mm

Debljina : 02

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje TCMT 110204-UF YG3020 (Čelik – Fina Obrada) 22000396

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm

Debljina : 02

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 60

Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : T

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVUCR 16 (VC1604) 27001329

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVUCR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVJBR 16 (VB1604) 27001297

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVJBR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S20R-SCFCR 09
(CC09T3) 27001112**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SCFCR 09
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : CC09T3
Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S20R-PWLNR 06
(WN0604) 27001076**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PWLNR 06
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-PWLNR 06
(WN0604) 27001078**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLNR 06

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : ϕ 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 32 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-PWLNR 06
(WN0604) 27001080**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLNR 06

Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-PWLNR 08C
(WN0804) 27001082**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLNR 08C
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : WN0804
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-PWLNR 08**

(WN0804) 27001084

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLNK 08C

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.