

Pločica za Odsijecanje GKD2002-MT-YG (S=2 mm) (Svi Materijali)

- Pločica za Odsijecanje pri struganju
 - Vanjska Obrada
 - Za Sveobradne Materijale (Univerzalna)
-

Pločica za Vanjski Metrički Navoj P16ER1.00ISO-YG , Korak – 1mm (Svi Materijali)

- Pločica za Metrički Navoj
 - Vanjska Obrada
 - Korak : 1 mm
 - Za Sveobradne Materijale (Univerzalna)
-

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PCLNR 19 (CN1906) 27000877

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PCLNR 19
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : CN1906
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-TTUNR 22 (TN2204) 27001040

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-TTUNR 22
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje

Struganje S50V-PTUNR 22 (TN2204) 27001028

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-PTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-MTUNR 22 (TN2204) 27001006

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-MTFNR 22 (TN2204) 27000983

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTFNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : ϕ 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-PCLNR 19 (CN1906) 27000869

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-PCLNR 19

Duzina Nosača : 400 mm

Precnik Prihvata : ϕ 50 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 63 mm.

Korištena Pločica : CN1906

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-TTUNR 22C
(TN2204) 27001038**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-TTUNR 22C
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-PTUNR 22C
(TN2204) 27001026**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PTUNR 22C
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-MTUNR 22
(TN2204) 27001004**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : ϕ 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-MTFNR 22
(TN2204) 27000977**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTFNR 22

Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : \varnothing 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : \varnothing 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 90 st.