

Pločica za Struganje KNUX 160405R-YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000253

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04 (4.76) mm

Radius : 0.5 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : K

Vrsta Obrade : Univerzalna

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje KNUX 160405R-YG3030 (Čelik, Inox – Normal Stabilna Obrada)

22000254

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04 (4.76) mm

Radius : 0.5 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : K

Vrsta Obrade : Univerzalna

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje RCMT 0602M0 – YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000375

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm

Debljina : 02

Radius :

Prečnik Otvora :

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : R

Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje RCMT 0602M0 – YG3020 (Čelik – Normalna Stabilna Obrada) 22000376

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm

Debljina : 02

Radius :

Prečnik Otvora :

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : R

Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje RCMT 0602M0 – YG3030 (Čelik, Inox – Normalna Stabilna Obrada) 22001151

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm
Debljina : 02
Radius :
Prečnik Otvora :
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : R
Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje RCMT 0803M0 – YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000378

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 03

Radius :

Prečnik Otvora :

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : R

Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje RCMT 0803M0 – YG3020 (Čelik – Normalna Stabilna Obrada)

22000379

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 03

Radius :

Prečnik Otvora :

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : R

Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje RCMT 0803M0 – YG3030 (Čelik, Inox – Normalna Stabilna Obrada) 22001152

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 03

Radius :

Prečnik Otvora :

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : R

Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje RCMT 10T3M0 – YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000381

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 10 mm

Debljina : T3

Radius :

Prečnik Otvora :

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : R

Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje RCMT 10T3M0 – YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000382

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 10 mm

Debljina : T3

Radius :

Prečnik Otvora :

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : R

Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje RCMT 10T3M0 – YG3030 (Čelik, Inox – Normal Stabilna Obrada) 22001153

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 10 mm

Debljina : T3

Radius :

Prečnik Otvora :

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : R

Vrsta Obrade : Normal stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje RCMT 1204M0 – YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada)

22000384

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius :

Prečnik Otvora :

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : R

Vrsta Obrade : Normal stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv