

Prihvat za Vanjsko Struganje

SCLCR 1212F09 (Pločica

CC09T3) 27000089

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SCLCR 1212F09

Duzina Nosača : 80 mm

Dimenzije : 12 x 12 mm

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

SCLCR 1616H09 (Pločica

CC09T3) 27000091

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SCLCR 1616H09

Duzina Nosača : 100 mm

Dimenzije : 16 x 16 mm

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

SCLCR 2020K09 (Pločica

CC09T3) 27000093

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SCLCR 2020K09

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 20 x 20 mm

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

SCLCR 2525M12 (Pločica

CC1204) 27000097

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SCLCR 2525M12

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : CC1204

Napadni ugao : 95 st.

Pločica za Struganje KNUX 160405R-YG3030 (Čelik, Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000254

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04 (4.76) mm

Radius : 0.5 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : K

Vrsta Obrade : Univerzalna

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje KNUX

160405R-YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22000252

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04 (4.76) mm

Radius : 0.5 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : K

Vrsta Obrade : Univerzalna

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje KNUX 160405R-YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000253

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm
Debljina : 04 (4.76) mm
Radius : 0.5 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : K
Vrsta Obrade : Univerzalna
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje KNUX 160405L-YG3030 (Čelik, Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000251

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm
Debljina : 04 (4.76) mm
Radius : 0.5 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : K
Vrsta Obrade : Univerzalna
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje KNUX 160405L-YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000250

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm
Debljina : 04 (4.76) mm
Radius : 0.5 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : K
Vrsta Obrade : Univerzalna
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DNMG 150612-UR YG3030 (Čelik, Inox – Gruba+Prekinut Rez) 22000373

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 0.6 (6.35 mm)

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje DNMG

150612-MR YG211 (Inox – Gruba+Prekinut Rez) 22000861

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 06 (6.35 mm)

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

Pločica za Struganje DNMG 150612-MM YG211 (Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000563

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 0.6 (6.35 mm)

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox