

Pločica za Struganje DNMA 150608 – YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22001129

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 06

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje DNMA 150412 – YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada)

22000576

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CNMA 190616-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000449

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 19 mm

Debljina : 06

Radius : 1.6 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CNMA 190612-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000990

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 19 mm

Debljina : 06

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CNMA 160616-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000447

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm
Debljina : 06
Radius : 1.6 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CNMA 160612-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000357

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15mm

Debljina : 06

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CNMA 120412-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna

Obrada) 22000356

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CNMA 120408-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000355

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje VCGT 160408-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000419

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : V

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : G

Obradni Materijal : Aluminium

Pločica za Struganje VCGT 160404-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000087

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : V

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : G

Obradni Materijal : Aluminium

Pločica za Struganje TCGT 16T308-AL YG10 (Aluminium –

Normal Stabilna Obrada) **22000086**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : T3

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 60

Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : T

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : G

Obradni Materijal : Aluminium

Pločica za Struganje TCGT **16T304-AL YG10 (Aluminium –** **Fina Obrada) 22000085**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 60

Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : T

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : G

Obradni Materijal : Aluminium