

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S16P-STUCR        11 (TC1102)    27001285**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-STUCR 11

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : fi 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.

Korištena Pločica : TC1102

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-MTFNR        16 (TN1604)    27000972**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTFNR 16

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-MTUNR        16 (TN1604) 27000998**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTUNR 16

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-MWLNR        06 (WN0604) 27001066**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MWLNR 06

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-PTUNR        16 (TN1604) 27001016**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PTUNR 16  
Duzina Nosača : 200 mm  
Precnik Prihvata : fi 20 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-PWLNR        06 (WN0604) 27001076**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PWLNR 06  
Duzina Nosača : 200 mm  
Precnik Prihvata : fi 20 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.  
Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-SDQCR        11 (DC11T3) 27001194**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SDQCR 11

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-SDUCR        11 (DC11T3) 27001232**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SDUCR 11

Duzina Nosača : 200 mm  
Precnik Prihvata : fi 20 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.  
Korištena Pločica : DC11T3  
Napadni ugao : 107.5 st.

---

## **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-STFCR     11 (TC1102) 27001268**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-STFCR 11  
Duzina Nosača : 200 mm  
Precnik Prihvata : fi 20 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.  
Korištena Pločica : TC1102  
Napadni ugao : 90 st.

---

## **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-STUCR     11**

# **(TC1102) 27001287**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-STUCR 11

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : TC1102

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat                      za                      Unutarnje Struganje                      S25S-MTFNR                      16 (TN1604) 27000973**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MTFNR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S25S-MTUNR       16 (TN1604) 27001000**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MTUNR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  25 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.