Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQCR 16 (VC1604) 27001324

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVQCR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVUBR 16 (VB1604) 27001314

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUBR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVUBR 16 (VB1604) 27001316

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVUBR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQBR 16 (VB1604) 27001307

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVQBR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVQBR 16 (VB1604) 27001305

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQBR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVJBR 16 (VB1604) 27001295

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVJBR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-TTUNR 16C (TN1604) 27001030

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TTUNR 16C
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-TTUNR 16 (TN1604) 27001036

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TTUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-TTUNR 22C (TN2204) 27001038

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-TTUNR 22C
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-TTUNR 22

(TN2204) 27001040

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-TTUNR 22
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-PTUNR 16 (TN1604) 27001016

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PTUNR 16
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PTUNR 16C (TN1604) 27001018

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PTUNR 16C
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.