

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S25S-TTUNR       16C (TN1604)   27001030**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TTUNR 16C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S32T-TTUNR       16 (TN1604)   27001036**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TTUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje    S40U-TTUNR    22C (TN2204) 27001038**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-TTUNR 22C

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje    S50V-TTUNR    22 (TN2204) 27001040**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-TTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-PTUNR        16 (TN1604) 27001016**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PTUNR 16  
Duzina Nosača : 200 mm  
Precnik Prihvata : fi 20 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-PTUNR        16C (TN1604) 27001018**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PTUNR 16C  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S32T-PTUNR       16 (TN1604) 27001024**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PTUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S40U-PTUNR       22C (TN2204) 27001026**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PTUNR 22C



# **(TN1604) 27000998**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTUNR 16

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat                      za                      Unutarnje Struganje                      S25S-MTUNR                      16 (TN1604) 27001000**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MTUNR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S32T-MTUNR        16 (TN1604) 27001002**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MTUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.