

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-MWLNR        06 (WN0604)    27001068**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MWLNR 06

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-MWLNR        08 (WN0804)    27001070**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MWLNR 08

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat                      za                      Unutarnje Struganje              S25S-PDUNR              15 (DN1506)    27000934**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PDUNR 15

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat                      za                      Unutarnje Struganje              S25S-PSKNR              12C (SN1204)    27000958**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PSKNR 12C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : SN1204

Napadni ugao : 75 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S25S-PTUNR    16C (TN1604) 27001018**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PTUNR 16C  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S25S-PWLNR    06 (WN0604) 27001078**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLNR 06  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje    S25S-PWLR    08C (WN0804)   27001082**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLR 08C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje    S25S-STFCR    16 (TC16T3)   27001274**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STFCR 16



# **(VB1604) 27001295**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVJBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat                      za                      Unutarnje Struganje                      S25S-SVQBR                      16 (VB1604) 27001305**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S25S-SVQCR       16 (VC1604) 27001320**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  25 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  32 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 107.5 st.