

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-MWLNR 06 (WN0604) 27001068

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MWLNR 06

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-MWLNR 08 (WN0804) 27001070

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MWLNR 08

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PDUNR 15 (DN1506) 27000934

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PDUNR 15

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PSKNR 12C (SN1204) 27000958

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PSKNR 12C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : SN1204

Napadni ugao : 75 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PTUNR 16C (TN1604) 27001018

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PTUNR 16C
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PWLNR 06 (WN0604) 27001078

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLNR 06
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PWLN 08C (WN0804) 27001082

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLN 08C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-STFCR 16 (TC16T3) 27001274

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STFCR 16

Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-STUCR 16 (TC16T3) 27001289

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STUCR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVJBR 16

(VB1604) 27001295

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVJBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVQBR 16 (VB1604) 27001305

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVQCR 16 (VC1604) 27001320

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : ϕ 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 32 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 107.5 st.