# Prihvat za Vanjsko Struganje STGCR 1616H11 (Pločica TC1102) 27000433

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : STGCR 1616 H11
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 90 st.

---

# Prihvat za Vanjsko Struganje STJCR 1616H11 (Pločica TC1102) 27000798

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : STJCR 1616 H11
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : TC11T3
Napadni ugao : 93 st.

# Prihvat za Vanjsko Struganje STUCR 1616 H11 (Pločica TC1102) 27000810

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : STUCR 1616 H11
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 93 st.

# Prihvat za Vanjsko Struganje SVJCR 1212 F16 (VC 1604) 27000834

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : SVJCR 1212 F16
Duzina Nosača : 80 mm
Dimenzije : 12 x 12 mm
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 93 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SCFCR 09 (CC09T3) 27001112

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SCFCR 09
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : CC09T3
Napadni ugao : 90 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SDQCR 11 (DC11T3) 27001194

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SDQCR 11
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SDUCR 11 (DC11T3) 27001232

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SDUCR 11
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-STFCR 11 (TC1102) 27001268

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-STFCR 11

Duzina Nosača  : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 90 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-STUCR 11 (TC1102) 27001287

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S20R-STUCR 11
Duzina Nosača  : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 1616 H06 (WN 0604)

# 27000645

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje  : MWLNR1616 H06
Duzina Nosača  : 100 mm
Dimenzije  : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

---

# Prihvat za Vanjsko Struganje SDNCN 1616H11 (Pločica DC11T3) 27000124

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje  : SDNCN  1616H11
Duzina Nosača  : 100 mm
Dimenzije  : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 62.5 st.

---

# Prihvat za Vanjsko Struganje SSDCN 1616H09 (Pločica SC09T3) 27000149

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : SSDCN 1616H09
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : SC09T3
Napadni ugao : 45 st.