

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVUBR 16 (VB1604) 27001314

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVUCR 16 (VC1604) 27001327

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-TDQNR 15 (DN1506) 27000912

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDQNR 15

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-TDUNR 15 (DN1506) 27000942

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDUNR 15

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-TTUNR 16C (TN1604) 27001030

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TTUNR 16C
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-TVUNR 16 (VN1604) 27001042

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TVUNR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 36 mm.
Korištena Pločica : VN1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-MTFNR 16 (TN1604) 27000975

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MTFNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-MTUNR 16 (TN1604) 27001002

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MTUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-MWLNR 08 (WN0804) 27001072

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MWLNR 08
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : WN0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDQNR 15

(DN1506) 27000906

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 15

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDQNR 1504 (DN1504) 27000903

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 1504

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DN1504

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDUNR 15 (DN1506) 27000936

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDUNR 15

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.