# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PSKNR 12C (SN1204) 27000960

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PSKNR 12C
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : SN1204
Napadni ugao : 75 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PTUNR 16 (TN1604) 27001024

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PTUNR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PWLNR 06 (WN0604) 27001080

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLNR 06
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PWLNR 08 (WN0804) 27001084

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLNR 08C
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : WN0804
Napadni ugao : 95 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SDQCR 11 (DC11T3) 27001202

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDQCR 11
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SDUCR 11 (DC11T3) 27001236

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDUCR 11
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-STFCR 16 (TC16T3) 27001276

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STFCR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-STUCR 16 (TC16T3) 27001291

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STUCR 16

Duzina Nosača  : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVJBR 16 (VB1604) 27001297

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S32T-SVJBR 16
Duzina Nosača  : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQBR 16

# (VB1604) 27001307

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S32T-SVQBR 16
Duzina Nosača  : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 107.5 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQCR 16 (VC1604) 27001324

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S32T-SVQCR 16
Duzina Nosača  : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 107.5 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVUBR 16 (VB1604) 27001316

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S32T-SVUBR 16
Duzina Nosača  : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 93 st.