

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PWLNR 08C (WN0804) 27001086

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PWLNR 0C

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-SDQCR 11 (DC11T3) 27001204

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-SDQCR 11

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-SDUCR 11 (DC11T3) 27001238

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-SDUCR 11

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-STFCR 16 (TC16T3) 27001278

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-STFCR 16

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-STUCR 16
(TC16T3) 27001293**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-STUCR 16
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-TDQNR 15
(DN1506) 27000916**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-TDQNR 15
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-TDUNR 15
(DN1506) 27000946**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-TDUNR 15

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-TTUNR 22C
(TN2204) 27001038**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-TTUNR 22C

Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S50V-MTFNR 22
(TN2204) 27000983**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTFNR 22
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S50V-MTUNR 22**

(TN2204) 27001006

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-PTUNR 22 (TN2204) 27001028

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-PTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-TTUNR 22 (TN2204) 27001040

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-TTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : ϕ 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.