Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-STFCR 16 (TC16T3) 27001274

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STFCR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-STUCR 16 (TC16T3) 27001289

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STUCR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PCLNR 1616H12 (Pločica CN1204) 27000464

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PCLNR 1616H12
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16mm
Korištena Pločica : CN1204
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PTFNR 1616 H16 (Pločica TN1604) 27000560

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PTFNR 2020 K16
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PTGNR 1616 H16 (Pločica TN1604) 27000568

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PTGNR 1616 H16
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PTJNR 1616 H16 (Pločica TN1604) 27000597

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PTJNR 1616 H16
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 1616 H06 (WN 0604) 27000647

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR1616 H06
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVJBR 16 (VB1604) 27001295

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVJBR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVQBR 16 (VB1604) 27001305

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQBR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVUBR 16 (VB1604) 27001314

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUBR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVQCR 16 (VC1604) 27001320

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQCR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVUCR 16 (VC1604) 27001327

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUCR 16

Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 93 st.