

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-STFCR 16 (TC16T3) 27001274

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STFCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : ϕ 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 32 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-STUCR 16 (TC16T3) 27001289

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STUCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : ϕ 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 32 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Vanjsko Struganje
PCLNR 1616H12 (Pločica
CN1204) 27000464**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PCLNR 1616H12
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16mm
Korištena Pločica : CN1204
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Vanjsko Struganje
PTFNR 1616 H16 (Pločica
TN1604) 27000560**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PTFNR 2020 K16
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Vanjsko Struganje
PTGNR 1616 H16 (Pločica
TN1604) 27000568**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PTGNR 1616 H16
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Vanjsko Struganje
PTJNR 1616 H16 (Pločica
TN1604) 27000597**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PTJNR 1616 H16
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Vanjsko Struganje
PWLNR 1616 H06 (WN 0604)
27000647**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR1616 H06
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-SVJBR 16
(VB1604) 27001295**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVJBR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-SVQBR 16
(VB1604) 27001305**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQBR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-SVUBR 16
(VB1604) 27001314**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUBR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-SVQCR 16
(VC1604) 27001320**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : ϕ 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 32 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-SVUCR 16
(VC1604) 27001327**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUCR 16

Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : \varnothing 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : \varnothing 32 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 93 st.