Prihvat za Unutarnje Struganje A10H-SCLCR 06 (CC0602) 27001119

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : A10H-SCLCR 06
Duzina Nosača : 100 mm
Precnik Prihvata : fi 10 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.
Korištena Pločica : CC0602
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S08H-SCFCR 06 (CC0602) 27001102

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCFCR 06
Duzina Nosača : 100 mm
Precnik Prihvata : fi 8 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 11 mm.
Korištena Pločica : CC0602
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S08H-SCLCR 06 (CC0602) 27001133

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCLCR 06
Duzina Nosača : 100 mm
Precnik Prihvata : fi 8 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 11 mm.
Korištena Pločica : CC0602
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S10K-SCFCR 06 (CC0602) 27001104

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SCFCR 06
Duzina Nosača : 100 mm
Precnik Prihvata : fi 10 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.
Korištena Pločica : CC0602
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S12K-SCFCR 06 (CC0602) 27001106

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCFCR 06
Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 12 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.
Korištena Pločica : CC0602
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S12K-SCLCR 06 (CC0602) 27001137

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCLCR 06
Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 12 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.
Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-SCFCR 09 (CC09T3) 27001110

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCFCR 09
Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : CC09T3
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-SCLCR 09 (CC09T3) 27001143

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCLCR 09

Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : CC09T3
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SCFCR 09 (CC09T3) 27001112

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SCFCR 09
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : CC09T3
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SCLCR 09

(CC09T3) 27001144

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SCLCR 09
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : CC09T3
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PCLNR 12 (CN1204) 27000863

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PCLNR 12
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : CN1204
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SCFCR 12 (CC1204) 27001116

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SCFCR 12
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : CC1204
Napadni ugao : 90 st.