

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        A10H-SCLCR        06 (CC0602) 27001119**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : A10H-SCLCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata : fi 10 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S08H-SCFCR        06 (CC0602) 27001102**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCFCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata : fi 8 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 11 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S08H-SCLCR        06 (CC0602) 27001133**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCLCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata : fi 8 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 11 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S10K-SCFCR        06 (CC0602) 27001104**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SCFCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata : fi 10 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S12K-SCFCR        06 (CC0602) 27001106**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCFCR 06  
Duzina Nosača : 125 mm  
Precnik Prihvata : fi 12 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.  
Korištena Pločica : CC0602  
Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S12K-SCLCR        06 (CC0602) 27001137**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCLCR 06  
Duzina Nosača : 125 mm  
Precnik Prihvata : fi 12 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.  
Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S16P-SCFCR        09 (CC09T3) 27001110**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCFCR 09

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : fi 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S16P-SCLCR        09 (CC09T3) 27001143**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCLCR 09

Duzina Nosača : 170 mm  
Precnik Prihvata : fi 16 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.  
Korištena Pločica : CC09T3  
Napadni ugao : 95 st.

---

## **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S20R-SCFCR       09 (CC09T3) 27001112**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SCFCR 09  
Duzina Nosača : 200 mm  
Precnik Prihvata : fi 20 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.  
Korištena Pločica : CC09T3  
Napadni ugao : 90 st.

---

## **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S20R-SCLCR       09**

# **(CC09T3) 27001144**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SCLCR 09

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat                      za                      Unutarnje Struganje                      S25S-PCLNR                      12 (CN1204) 27000863**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PCLNR 12

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : CN1204

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-SCFCR     12 (CC1204) 27001116**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SCFCR 12

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  25 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  32 mm.

Korištena Pločica : CC1204

Napadni ugao : 90 st.