

Prihvat za Vanjsko Struganje TTGNR 2525 M22 (Pločica TN2204) 27000576

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : TTGNR 2525M22

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje TTJNR 2525 M22C (Pločica TN2204) 27000615

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : TTJNR 2525M22

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje
MWLN2525 M08 (WN 0804)
27000027

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLN2525 M08
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje
MWLN2525 M06 (WN 0604)
27000023

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLN2525 M06
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2525 M08C (WN 0804) 27000657

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2525 M08C
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MTFNR 16 (TN1604) 27000972

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTFNR 16
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S20R-MTUNR 16
(TN1604) 27000998**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTUNR 16
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S20R-PTUNR 16
(TN1604) 27001016**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PTUNR 16
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S20R-MWLNR 06
(WN0604) 27001066**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MWLNR 06

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S20R-PWLNR 06
(WN0604) 27001076**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PWLNR 06

Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 2020 K08 (WN 0804) 27000025

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR2020 K08
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : WN 0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PCBNR 2525M16 (Pločica

CN1606) 27000444

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PCBNR 2525M16

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : CN1606

Napadni ugao : 75 st.