

Prihvat za Vanjsko Struganje
PCLNR 2525M16C (Pločica
CN1606) 27000472

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PCLNR 2525M16
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : CN1606
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje
TCLNR 2525M16 (Pločica
CN1606) 27000492

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : TCLNR 2525M16
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : CN1606
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-TVUNR 16
(VN1604) 27001044**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TVUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : VN1604

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-MWLNR 06
(WN0604) 27001068**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MWLNR 06

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-PCLNR 12
(CN1204) 27000863**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PCLNR 12
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : CN1204
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-TDQNR 15
(DN1506) 27000912**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDQNR 15
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-TDUNR 15
(DN1506) 27000942**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDUNR 15

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-PSKNR 12C
(SN1204) 27000958**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PSKNR 12C

Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : SN1204
Napadni ugao : 75 st.

Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-MTFNR 16
(TN1604) 27000973

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MTFNR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-MTUNR 16

(TN1604) 27001000

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MTUNR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-PTUNR 16C
(TN1604) 27001018**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PTUNR 16C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-TTUNR 16C (TN1604) 27001030

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TTUNR 16C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : ϕ 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.