Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-MTUNR 22 (TN2204) 27001004

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTUNR 22
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-MTUNR 22 (TN2204) 27001006

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTUNR 22
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MTFNR 16 (TN1604) 27000972

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTFNR 16
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-MTFNR 16 (TN1604) 27000973

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MTFNR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-MTFNR 16 (TN1604) 27000975

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MTFNR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-MTFNR 22 (TN2204) 27000977

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTFNR 22
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-MTFNR 22 (TN2204) 27000983

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTFNR 22
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-STUCR 11 (TC1102) 27001285

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-STUCR 11

Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-STUCR 11 (TC1102) 27001287

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-STUCR 11
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-STUCR 16

(TC16T3) 27001289

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STUCR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-STUCR 16 (TC16T3) 27001291

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STUCR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-STUCR 16 (TC16T3) 27001293

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-STUCR 16
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 93 st.