

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-MTUNR 22 (TN2204) 27001004

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-MTUNR 22 (TN2204) 27001006

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MTFNR 16 (TN1604) 27000972

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTFNR 16

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-MTFNR 16 (TN1604) 27000973

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MTFNR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-MTFNR 16
(TN1604) 27000975**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MTFNR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-MTFNR 22
(TN2204) 27000977**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTFNR 22
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S50V-MTFNR 22
(TN2204) 27000983**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTFNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : ϕ 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S16P-STUCR 11
(TC1102) 27001285**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-STUCR 11

Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S20R-STUCR 11
(TC1102) 27001287**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-STUCR 11
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-STUCR 16**

(TC16T3) 27001289

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STUCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-STUCR 16 (TC16T3) 27001291

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STUCR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-STUCR 16 (TC16T3) 27001293

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-STUCR 16

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : ϕ 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 50 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 93 st.