

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PTUNR 16 (TN1604) 27001024**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PTUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PTUNR 22C (TN2204) 27001026**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PTUNR 22C

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S50V-PTUNR        22 (TN2204) 27001028**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-PTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-MTUNR        16 (TN1604) 27000998**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTUNR 16

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S25S-MTUNR        16  
(TN1604) 27001000**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MTUNR 16  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S32T-MTUNR        16  
(TN1604) 27001002**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MTUNR 16  
Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S40U-MTUNR        22  
(TN2204) 27001004**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  40 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S50V-MTUNR        22  
(TN2204) 27001006**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm  
Precnik Prihvata : fi 40 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.  
Korištena Pločica : TN2204  
Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje**  
**Struganje        S20R-MTFNR        16**  
**(TN1604) 27000972**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTFNR 16  
Duzina Nosača : 200 mm  
Precnik Prihvata : fi 20 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje**  
**Struganje        S25S-MTFNR        16**

# **(TN1604) 27000973**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MTFNR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-MTFNR 16 (TN1604) 27000975**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MTFNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S40U-MTFNR        22 (TN2204) 27000977**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTFNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  40 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 90 st.