

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S50V-TTUNR        22 (TN2204) 27001040**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-TTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S40U-PCLNR        19 (CN1906) 27000877**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PCLNR 19

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : CN1906

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Pločica za Vanjski Metrički Navoj P16ER1.00ISO-YG , Korak – 1mm (Svi Materijali)**

- Pločica za Metrički Navoj
- Vanjska Obrada
- Korak : 1 mm
- Za Sveobradne Materijale (Univerzalna)

---

# **Pločica za Odsijecanje GKD2002-MT-YG ( S=2 mm) (Svi Materijali)**

- Pločica za Odsijecanje pri struganju
- Vanjska Obrada
- Za Sveobradne Materijale (Univerzalna)