

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S16P-STFCR     11 (TC1102) 27001266**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-STFCR 11

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : fi 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.

Korištena Pločica : TC1102

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-STFCR     11 (TC1102) 27001268**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-STFCR 11

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : TC1102

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat                      za                      Unutarnje Struganje              S25S-STFCR              16 (TC16T3)    27001274**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STFCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat                      za                      Unutarnje Struganje              S32T-STFCR              16 (TC16T3)    27001276**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STFCR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S40U-STFCR     16 (TC16T3) 27001278**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-STFCR 16  
Duzina Nosača : 350 mm  
Precnik Prihvata : fi 40 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.  
Korištena Pločica : TC16T3  
Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-PSKNR     12C (SN1204) 27000958**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PSKNR 12C  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : SN1204

Napadni ugao : 75 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje    S32T-PSKNR    12C (SN1204) 27000960**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PSKNR 12C

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : SN1204

Napadni ugao : 75 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje    S25S-TDUNR    15 (DN1506) 27000942**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDUNR 15

Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : DN1506  
Napadni ugao : 93 st.

---

## **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S32T-TDUNR        15 (DN1506) 27000944**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDUNR 15  
Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : DN1506  
Napadni ugao : 93 st.

---

## **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S40U-TDUNR        15**

# **(DN1506) 27000946**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-TDUNR 15

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat                      za                      Unutarnje Struganje                      S25S-TDQNR                      15 (DN1506) 27000912**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDQNR 15

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S32T-TDQNR       15 (DN1506) 27000914**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDQNR 15

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.