Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-STFCR 11 (TC1102) 27001266

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-STFCR 11
Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-STFCR 11 (TC1102) 27001268

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-STFCR 11
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-STFCR 16 (TC16T3) 27001274

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STFCR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-STFCR 16 (TC16T3) 27001276

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STFCR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-STFCR 16 (TC16T3) 27001278

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-STFCR 16
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PSKNR 12C (SN1204) 27000958

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PSKNR 12C
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : SN1204

Napadni ugao : 75 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PSKNR 12C (SN1204) 27000960

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PSKNR 12C
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : SN1204
Napadni ugao : 75 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-TDUNR 15 (DN1506) 27000942

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDUNR 15

Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-TDUNR 15 (DN1506) 27000944

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDUNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-TDUNR 15

(DN1506) 27000946

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-TDUNR 15
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-TDQNR 15 (DN1506) 27000912

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDQNR 15
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-TDQNR 15 (DN1506) 27000914

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDQNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.