

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SDQCR 11 (DC11T3) 27001202

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDQCR 11

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-SDQCR 11 (DC11T3) 27001204

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-SDQCR 11

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-PCLNR 12
(CN1204) 27000863**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PCLNR 12

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : CN1204

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-PCLNR 16
(CN1606) 27000871**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PCLNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : CN1606

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-PCLNR 19
(CN1906) 27000877**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PCLNR 19
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : CN1906
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S50V-PCLNR 19
(CN1906) 27000869**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-PCLNR 19
Duzina Nosača : 400 mm
Precnik Prihvata : fi 50 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 63 mm.
Korištena Pločica : CN1906

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S08H-SCFCR 06
(CC0602) 27001102**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCFCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata : ϕ 8 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 11 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S10K-SCFCR 06
(CC0602) 27001104**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SCFCR 06

Duzina Nosača : 100 mm
Precnik Prihvata : fi 10 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.
Korištena Pločica : CC0602
Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S12K-SCFCR 06
(CC0602) 27001106**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCFCR 06
Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 12 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.
Korištena Pločica : CC0602
Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S16P-SCFCR 09**

(CC09T3) 27001110

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCFCR 09

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : fi 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SCFCR 12 (CC1204) 27001116

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SCFCR 12

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : CC1204

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S08H-SCLCR 06 (CC0602) 27001133

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCLCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata : ϕ 8 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 11 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 95 st.