Prihvat za Unutarnje Struganje A10H-SCLCR 06 (CC0602) 27001119

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : A10H-SCLCR 06
Duzina Nosača : 100 mm
Precnik Prihvata : fi 10 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.
Korištena Pločica : CC0602
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S12K-SCLCR 06 (CC0602) 27001137

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCLCR 06
Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 12 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.
Korištena Pločica : CC0602
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-SCLCR 09 (CC09T3) 27001143

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCLCR 09
Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : CC09T3
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SCLCR 09 (CC09T3) 27001144

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SCLCR 09
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : CC09T3
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SCLCR 12 (CC1204) 27001150

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SCLCR 12
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvora : fi 32 mm.
Korištena Pločica : CC1204
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SCLCR 12 (CC1204) 27001152

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SCLCR 12
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : CC1204

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 1616 H06 (WN 0604) 27000647

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR1616 H06
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2020 K06C (WN 0604) 27000649

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2020 K06C
Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2525 M06C (WN 0604) 27000652

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2525 M06C
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2020 K08C (WN 0804) 27000655

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2020 K08C
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : WN 0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2525 M08C (WN 0804) 27000657

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2525 M08C
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 1616 H06 (WN 0604)

27000645

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR1616 H06
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.